



FAUSTENER

FASCETTE PER CABLAGGIO colore nero per esterno

Prodotte in PA 6.6 (nylon) autoestinguente col. nero
Conformi normative "UL"
Omologate RINA
Conformi normative MIL-S-23190 E
Temperatura di lavoro -40°C / +100°C



COLLARI DI FISSAGGIO colore nero per esterno

Prodotti in poliammide PA 11/12. Colore nero.
Adatti per utilizzi all'esterno, presentano una chiusura
caratteristica ottenuta per deformazione della testa e
contrasto fra denti e cremagliera.
Temperatura di lavoro da -40°C a +80°C.

Cod.	Dimensioni Larg. x Lung. (mm)	Diam. Lav. max (mm)	Tenuta (Kg) (**)	Imballo BOX (bag)
------	-------------------------------------	---------------------------	------------------------	----------------------

8180	8,8 x 180 C	45	50	100
8180B	8,8 x 180 BC	45	50	2.500(100)

8260	8,8 x 260 C	70	50	100
8260B	8,8 x 260 BC	70	50	2.000(100)

8350	8,8 x 350 C	95	50	100
8350B	8,8 x 350 BC	95	50	1.000(100)

8500	8,8 x 500 C	130	50	100
8500B	8,8 x 500 BC	130	50	500(100)

Cod.	Dimensioni Larg. x Lung. (mm)	Diam. Lav. max (mm)	Tenuta (Kg) (**)	Imballo BOX (bag)
------	-------------------------------------	---------------------------	------------------------	----------------------

2108	2,5 x 100 C	24	9,1	100
2108B	2,5 x 100 BC	24	9,1	15.000(100)

4153	3,6 x 140 C	36	15,2	100
4153B	3,6 x 140 BC	36	15,2	10.000(100)

3882	3,6 x 200 C	55	15,2	100
3882B	3,6 x 200 BC	55	15,2	6.000(100)

6273	4,8 x 200 C	51	28,5	100
6273B	4,8 x 200 BC	51	28,5	5.000(100)

6299	4,8 x 285 C	76	28,5	100
6299B	4,8 x 285 BC	76	28,5	5.000(100)

6372	4,8 x 360 C	101	28,5	100
6372B	4,8 x 360 BC	101	28,5	4.000(100)

2199	7,6 x 200 C	51	61,2	100
2199B	7,6 x 200 BC	51	61,2	2.000(100)

1183	7,6 x 285 C	76	61,2	100
1183B	7,6 x 285 BC	76	61,2	2.000(100)

8386	7,6 x 360 C	101	61,2	100
8386B	7,6 x 360 BC	101	61,2	1.500(100)

6358	7,6 x 500 C	140	61,2	100
------	-------------	-----	------	-----

C = Sacchetti da 100 pezzi in quantità libera
BC = Sacchetti da 100 pezzi in BOX indivisibili
M = Sacchetti da 1.000 pezzi in quantità libera
BM = Sacchetti da 1.000 pezzi in BOX indivisibili

(**) Applicare un coefficiente di sicurezza che può variare da 1 a 2 in base alle diverse condizioni di applicazione

ATTREZZI TIRAFASCETTE:
Vedi capitolo "UTENSILI E ATTREZZI"